

# LAAYOUNE SFE710

## \*產品特征

1. 永久性抗靜電母粒。
2. 抗靜電性能不隨濕度和溫度影響發生偏差。
3. 不影響基材的特有物性。
4. 無氣味，耐候性能優秀。

## \*性能指標

性能	測試標準	單位	數值
熔體流動速率 (190 °C/2.16 kg)	GB 3682	g/10min	16.0
表面電阻 (20°C, 50%RH)	GB/T1410	Ω.cm	9*10 <sup>5</sup>
外觀	目視		淡黃色顆粒
斷裂延伸率 (50mm/min)	GB/T1040	%	32.5
拉伸強度 (50mm/min)	GB/T1040	MPA	3.5
缺口衝擊強度 (擺錘 Bob 2.75J)	GB/T1843	KJ/m <sup>2</sup>	18.5
彎曲強度 (2mm/min)	GB/T9341	MPA	3.5
彎曲模量 (2mm/min)	GB/T9341	MPA	82.4

\*以上數據在規定的實驗方法及條件下獲得的典型值，但不作為產品規格的保證值；試驗方法、條件或者產品設計的變化，都可能導致其相關數據發生相應變動。

## \*適用範圍

- \*PS,ABS,POM 等。
- \*基材電阻值範圍為 10<sup>6</sup>--10<sup>11</sup>。

## \*包裝和儲存

- 1.紙塑復合袋內衬塑料包裝，每袋 25kg。
- 2.轉運與倉儲過程中注意防日曬、雨淋、受潮，未用完部分需嚴格封口以防受潮。

## \*乾燥和加工

乾燥條件：85°C 2-4 小時 加工溫度需要大於 190°C